(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 21 juillet 2005 (21.07.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/066890 A1

: THALES [FR/FR]; 45, rue de Villiers, F-92200

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US)

- (51) Classification internationale des brevets⁷:
 G06K 19/077
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2004/053063

(22) Date de dépôt international:

23 novembre 2004 (23.11.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

03 14597


12 décembre 2003 (12.12.2003) F

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): ROBIN, Philippe [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR). MISSONGE, Elsa [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR). ZENONI, Pascal [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR). LEBOURGEOIS, Richard

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: SECURITY DOCUMENT HAVING A CONTACTLESS CHIP WITH DATA MASKING
- (54) Titre: DOCUMENT SECURISE A PUCE SANS CONTACT AVEC MASQUAGE DES DONNES



- (57) Abstract: The invention relates to a security document having a contactless chip with data masking. The security document (20) comprises a transponder (10) comprised of an electronic module (102) connected to an antenna (101) placed on a data surface of a first part (22) of the document, said transponder serving to remotely communicate with a reader via electromagnetic coupling, and comprises a passive masking element (24) of said antenna, which is supported by a second part (21) of the document and can move relative to said first part, said masking element being capable of interfering with the coupling between the transponder and the reader for rendering the reading of the document impossible when the second part is in a predetermined position that corresponds to a closed position of the document.
- (57) Abrégé: La présente invention concerne un document sécurisé à

puce sans contact avec masquage des données. Le document sécurisé (20) comprend un transpondeur (10) formé d'un module électronique (102) connecté à une antenne (101) disposée sur une surface donnée d'une première partie (22) du document, ledit transpondeur étant destiné à communiquer grâce à un couplage électromagnétique à distance avec un lecteur, et comprend en outre un élément de masquage passif (24) de ladite antenne, supporté par une seconde partie (21) du document, mobile par rapport à ladite première partie, ledit élément de masquage étant apte à perturber le couplage entre le transpondeur et

WO 2005/066890 A1

- [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR).
- (74) Mandataires: CHAVERNEFF, Vladimir etc.; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

le lecteur pour rendre impossible la lecture du document dans une position prédéterminée de ladite seconde partie, correspondant à une position dite fermée du document.

WO 2005/066890

5

10

15

20

25

30

35

1

PCT/EP2004/053063

Document sécurisé à puce sans contact avec masquage des données

La présente invention concerne un document sécurisé à puce sans contact avec masquage des données.

De plus en plus de documents sécurisés, de type documents d'identité (passeport, carte d'identité, etc.), comportent un circuit électronique avec lecture sans contact. Le circuit électronique est formé d'un module électronique, ou puce, connecté à une antenne, inductive ou capacitive. Ce type de dispositif permet par exemple de stocker sous forme numérique des données personnelles d'état civil et biométriques ainsi que des données administratives. Lorsque le document sécurisé doit être contrôlé pour en vérifier la validité par exemple, les données stockées sont lues par un appareil récepteur, ou lecteur, au moyen d'un couplage électromagnétique à distance entre le circuit électronique de la carte, autrement appelé transpondeur, et le lecteur. L'utilisation des technologies sans contact apporte des avantages significatifs en terme de durée de vie et d'ergonomie. Cependant, il est important d'assurer au citoyen que son document d'identité ne peut pas être lu à son insu. En effet, la technologie sans contact sera d'autant mieux acceptée que l'autorisation de lecture des données stockées dans le document reste sous le contrôle du porteur du document.

L'objet de la présente invention a pour but de restaurer le geste volontaire du citoyen pour autoriser l'accès aux données d'un document sécurisé à puce sans contact. Pour cela, le document sécurisé comprend un élément de masquage, passif, destiné à perturber le fonctionnement du mécanisme de couplage sans contact tant que le porteur du document n'a pas effectué ce geste volontaire d'autorisation d'accès au document.

Plus précisément, l'invention propose un document sécurisé à puce sans contact comprenant un transpondeur formé d'un module électronique connecté à une antenne disposée sur une surface donnée d'une première partie du document, ledit transpondeur étant destiné à communiquer grâce à un couplage électromagnétique à distance avec un lecteur, caractérisé en ce que le document sécurisé comprend en outre un élément de masquage passif de ladite antenne, supporté par une seconde partie du document, mobile par rapport à ladite première partie, ledit élément

5

10

15

20

25

30

35

de masquage étant apte à perturber le couplage entre le transpondeur et le lecteur pour rendre impossible la lecture du document dans une position prédéterminée de ladite seconde partie, correspondant à une position dite fermée du document.

L'emploi d'un élément passif pour le masquage de l'antenne permet en outre une réalisation particulièrement simple et peu coûteuse.

D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, illustrée par les figures annexées qui représentent :

- Les figure 1A, 1B, 1C, des schémas électroniques illustrant le principe de communication entre le transpondeur d'un document à puce sans contact et un lecteur;
- La figure 2, un exemple de réalisation d'un document sécurisé selon l'invention, de type passeport;
- La figure 3, un exemple de réalisation d'un document sécurisé selon l'invention, de type carte avec étui de protection.

Sur ces figures, les éléments identiques sont référencés par les mêmes repères.

Les figures 1A à 1C illustrent le principe de communication entre le transpondeur 10 d'un document sécurisé à puce sans contact et un lecteur 11, le transpondeur et le lecteur étant représentés par des schémas électriques équivalents.

Le transpondeur 10 comprend classiquement une antenne, dans cet exemple une antenne inductive 101, par exemple en fil bobiné, ou réalisée par sérigraphie d'encre conductrice ou par gravure d'une couche de cuivre par exemple, connectée à un module électronique, ou puce, 102. La communication avec le lecteur 11 se fait grâce à un couplage électromagnétique à distance. Ce couplage s'effectue en mode lecture ou en mode lecture/écriture et la transmission des données s'effectue par radiofréquences ou hyperfréquences. La figure 1A illustre la communication des données du transpondeur vers le lecteur. Classiquement, le courant électrique qui parcourt l'antenne 111 du lecteur alimentée par un circuit 112 entraîne l'apparition d'un flux magnétique. A une distance d, la variation instantanée de ce flux magnétique produit l'apparition d'une différence de potentiel Ut induite aux bornes de l'élément conducteur que forme l'antenne

3

101 du transpondeur, permettant ainsi la télé alimentation du module électronique 102 auquel est connectée l'antenne 101. Après accord du transpondeur sur la fréquence porteuse du lecteur, l'ordre de grandeur de la tension utilisable est de quelques volts typiquement. Lorsque le lecteur souhaite disposer des données d'entrée disponibles dans le transpondeur, il fournit une porteuse non modulée à celui-ci, de façon à ce qu'il soit toujours télé alimenté. Selon un mode de transmission largement utilisé, le transpondeur module en tout ou rien la charge résistive équivalente qu'il représente. En effectuant cela, il modifie la consommation d'énergie qu'il représente dans le champ magnétique et, du fait du couplage magnétique existant entre le transpondeur et le lecteur, tend à modifier la valeur du courant Il circulant dans le circuit de l'antenne 111 du lecteur. Un démodulateur 113 permet à partie de la tension Uℓ aux bornes de l'antenne 111 de récupérer les données en sortie. Sur les figures 1B et 1C sont représentées en fonction du temps respectivement l'allure de la tension Ut aux bornes de l'antenne 101 modulée en fonction des données d'entrée et la différence de potentiel Uℓ en résultant aux bornes de l'antenne 111 du lecteur, ainsi que l'allure du signal de sortie après démodulation.

10

20

25

30

La qualité et la quantité du transfert d'énergie dépendent des fréquences sur lesquelles sont accordés les deux circuits d'antennes. Par exemple, la fréquence 13,56 MHz est largement utilisée.

Les dispositifs mettant en œuvre des puces sans contact comme les cartes à puces sans contact ou autres documents sécurisés présentent des avantages importants en terme d'ergonomie et de durée de vie et sont amenés à se développer. Une large littérature existe dans ce domaine et les procédés de réalisation sont bien connus de l'état de l'art (voir par exemple la demande de brevet FR 2787609 sur un procédé de fabrication de carte à puce sans contact).

Cependant, lorsque les documents sécurisés contiennent des informations personnelles de type d'état civil et biométriques, comme un passeport ou une carte d'identité par exemple, le porteur du document peut être en droit de s'assurer que ces données ne vont pas pouvoir être lues à son insu.

4

L'invention propose un document sécurisé avec masquage des données permettant au porteur du document de restaurer le geste volontaire pour autoriser la lecture des documents.

Les figures 2 et 3 en illustrent deux exemples non limitatifs. Le premier exemple est celui d'un livret 20 de type passeport, comprenant deux couvertures recto et verso (21, 22) et un ensemble de feuillets mobiles 23. Le second exemple est celui d'une carte protégée par un étui (30).

Selon l'invention, le document sécurisé à puce sans contact comprend un transpondeur formé d'un module électronique 102 connecté à une antenne 101. L'antenne, classiquement en film bobiné, est disposée sur une surface donnée d'une première partie du document, par exemple une des couvertures 22 du livret 20. Le transpondeur est destiné à communiquer grâce à un couplage électromagnétique à distance avec un lecteur, non représenté sur la figure 2. Selon l'invention, le document sécurisé comprend en outre un élément de masquage passif 24 de l'antenne, supporté par une seconde partie du document (la couverture 21 du livret dans l'exemple de la figure 2), cette seconde partie étant mobile par rapport à la première partie. L'élément de masquage est un élément passif, apte à perturber le couplage entre le transpondeur et le lecteur pour rendre impossible la lecture du document dans une position prédéterminée de ladite seconde partie, correspondant à une position dite fermée du document. Ainsi dans l'exemple de la figure 2, l'élément de masquage est choisi pour rendre la lecture impossible lorsque le livret est refermé.

20

25

30

35

L'élément de masquage passif peut être formé de tout matériau apte à perturber le couplage, par exemple un matériau métallique ou un matériau magnétique, de façon suffisante pour empêcher la lecture. En effet, la qualité et la quantité du transfert d'énergie entre le lecteur et le transpondeur dépendant des fréquences sur lesquelles sont accordés les deux circuits d'antenne, du coefficient de couplage, ainsi que des facteurs de qualité des circuits accordés du lecteur et du transpondeur, toute perturbation d'origine électrique ou magnétique du circuit d'antenne du transpondeur va entraîner une perturbation du couplage.

La déposante a ainsi démontré qu'avec un élément de masquage passif comprenant une couche mince métallique de forme donnée, agencée de telle sorte qu'en position fermée du document, ladite couche se trouve en WO 2005/066890 **5**

regard de la surface couverte par l'antenne, le couplage diminue très fortement au point que le document se trouve protégé de toute lecture intempestive. La déposante a même observé qu'il n'était pas nécessaire que la totalité de la surface couverte par l'antenne se trouve en regard de la couche métallique. Ainsi, de très bons résultats ont été obtenus avec une couche mince métallique dont la forme est telle qu'en position fermée du document, la couche se trouve en regard de la zone périphérique de la surface couverte par l'antenne, ou du moins d'une grande partie de cette zone. Ainsi dans l'exemple de la figure 2, l'élément de masquage passif 24 est formé d'une couche mince métallique dont la forme est sensiblement celle d'un cadre qui, lorsque le livret est fermé, se trouve en regard de la zone périphérique de l'antenne 101 du transpondeur.

PCT/EP2004/053063

Selon une variante, la couche mince est formée à partir d'une feuille de matériau métallique, par exemple une feuille d'aluminium. La couche mince peut également être formée au moyen d'une pâte conductrice sérigraphiée sur la partie du document destinée à la recevoir, dans cet exemple la couverture 21 du livret.

La déposante a observé dans l'exemple de réalisation de la figure 2 que les résultats de masquage de l'antenne étaient indépendants de la position relative du lecteur par rapport à l'élément de masquage. Ainsi, la lecture du document se trouve inhibée de la même façon lorsque le document est fermé et qu'on tente de le lire en approchant le lecteur du côté de la couverture 21 qui supporte l'élément de masquage ou du côté de la couverture 22 qui supporte le transpondeur. De ce fait, dans le cas du livret, l'élément de masquage passif peut être supporté indifféremment par l'une des couvertures, ou l'un des feuillets, la seule contrainte étant qu'il soit porté par un élément du livret distinct de celui qui supporte le transpondeur.

20

25

30

Par ailleurs, la couche mince métallique peut être directement supportée par la partie du document destinée à la recevoir ou formée sur un support qui sera par exemple collé sur ladite partie du document. Ainsi, il est par exemple possible de coller sur une couverture ou un feuillet des passeports existants, une étiquette sur laquelle est sérigraphiée l'élément de masquage, ce qui permet de façon simple et peu coûteuse de protéger contre la lecture intempestive les documents sécurisés existants.

6

La figure 3 représente un autre exemple de document sécurisé à puce sans contact équipé d'un élément de masquage conformément à l'invention. Dans cet exemple, le document 30 est formé d'une carte 31, par exemple d'une carte d'identité, et d'un étui de protection 32. L 'antenne 101 du transpondeur est supportée par la carte et l'élément de masquage passif 24 est supporté par l'étui, de telle sorte que la lecture de la carte soit rendue impossible lorsque celle-ci est rangée dans l'étui. Par exemple, l'étui 32 comprend deux volets 321, 322 rabattables l'un sur l'autre, un premier volet 321 avec un logement 323 par exemple en plastique, dans lequel la carte est destinée à être insérée, le second volet 322 supportant l'élément de masquage passif, de telle sorte que la lecture de la carte soit rendue impossible lorsque les volets de l'étui sont rabattus l'un sur l'autre.

10

15

Bien entendu, ces exemples de réalisation ne sont pas limitatifs.

L'utilisation d'un matériau magnétique à pertes (et non un aimant permanent) est également possible pour réaliser l'élément de masquage passif. Il peut s'agir par exemple de composites de ferrites, sous formes de feuilles ou déposés par impression sur la seconde partie du document sécurisé, mobile par rapport à la première partie supportant le transpondeur.

10

15

20

25

30

7

REVENDICATIONS

- 1- Document sécurisé (20, 30) à puce sans contact comprenant un transpondeur (10) formé d'un module électronique (102) connecté à une antenne (101) disposée sur une surface donnée d'une première partie (22, 31) du document, ledit transpondeur étant destiné à communiquer grâce à un couplage électromagnétique à distance avec un lecteur, caractérisé en ce que le document sécurisé comprend en outre un élément de masquage passif (24) de ladite antenne, supporté par une seconde partie (21, 322) du document, mobile par rapport à ladite première partie, ledit élément de masquage étant apte à perturber le couplage entre le transpondeur et le lecteur pour rendre impossible la lecture du document dans une position prédéterminée de ladite seconde partie, correspondant à une position dite fermée du document.
- 2 Document sécurisé selon la revendication 2, dans lequel l'élément de masquage passif (24) comprend une couche mince métallique de forme donnée, agencée de telle sorte qu'en position fermée du document, ladite couche se trouve en regard de tout ou partie de la surface couverte par l'antenne.
- 3- Document sécurisé selon la revendication 2, dans lequel la forme de ladite couche est telle qu'en position fermée du document, ladite couche se trouve en regard de tout ou partie de la zone périphérique de la surface couverte par l'antenne.
- 4- Document sécurisé selon l'une des revendications 2 ou 3, dans lequel ladite couche mince est formée à partir d'une feuille de matériau métallique.
- 5- Document sécurisé selon la revendication 4, dans lequel ladite feuille est une feuille d'aluminium.
- 6- Document sécurisé selon l'une des revendications 2 ou 3, dans lequel ladite couche mince est formée au moyen d'une pâte conductrice sérigraphiée.
- 7- Document sécurisé selon l'une des revendications 2 à 6, dans lequel ladite couche mince est directement supportée par ladite seconde partie du document.

20

25

30

35

- 8- Document sécurisé selon l'une des revendications 2 à 6, dans lequel ladite couche mince est formée sur un support collé sur ladite seconde partie du document.
- 9- Document sécurisé selon la revendication 1, dans lequel l'élément de masquage passif est formé à partir d'un matériau magnétique à pertes.
- 10- Document sécurisé selon la revendication 9, dans lequel ledit matériau est un composite de ferrite.
- 11- Document sécurisé (20) selon l'une des revendications précédentes, formé d'un livret de type passeport, avec un ensemble d'éléments reliés les uns aux autres dont une couverture recto (21), une couverture verso (22) et un ou plusieurs feuillets mobiles (23), dans lequel la première partie et la seconde partie du document, supportant respectivement l'antenne (101) et l'élément de masquage passif (24), sont formés de deux éléments distincts du document, de telle sorte que la lecture du document soit rendue impossible en position fermée du livret.
- 12- Document sécurisé selon la revendication 11, dans lequel l'antenne et l'élément de masquage sont supportés respectivement par chacune des couvertures du livret.
- 13- Document sécurisé selon la revendication 11, dans lequel l'antenne et l'élément de masquage sont supportés respectivement par une desdites couvertures et un des feuillets mobiles.
- 14- Document sécurisé selon la revendication 11, dans lequel l'antenne et l'élément de masquage sont supportés respectivement par l'un des feuillets mobiles et l'une des couvertures ou l'un desdits autres feuillets mobiles.
- 15- Document sécurisé (30) selon l'une des revendications 1 à 10, formé d'une carte (31) et d'un étui de protection (32), dans lequel l'antenne (101) du transpondeur étant supportée par ladite carte formant ledit premier élément, l'élément de masquage passif (24) est supporté par l'étui formant ledit second élément, de telle sorte que la lecture de la carte soit rendue impossible lorsque celle-ci est rangée dans l'étui.
- 16- Document sécurisé selon la revendication 15, dans lequel l'étui comprend deux volets (321, 322) rabattables l'un sur l'autre, un premier volet (321) avec un logement (323) dans lequel la carte (31) est destinée à

9

être insérée, le second volet (322) supportant l'élément de masquage passif (24), de telle sorte que la lecture de la carte soit rendue impossible lorsque les volets de l'étui sont rabattus l'un sur l'autre.

5






FIG.1A





2/2





FIG.2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Mication No
PCT/EP2004/053063

a. classification of subject matter IPC 7 G06K19/077				
<u>-</u> _	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC		
	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification)	on symbols)		
IPC 7	G06K	on Symbolsy		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	arched	
	ata base consulted during the international search (name of data base	•		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSP	PEC		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.	
_				
Α	DE 197 21 057 A (GIESECKE & DEVRI 26 November 1998 (1998-11-26)	ENT GMBH)	1	
	abstract; claim 13			
A	FR 2 824 018 A (ARJO WIGGINS SA)		1	
	31 October 2002 (2002-10-31) page 8, line 13 - page 10, line 1	2.		
	figures 1-3	,		
Α	FR 2 663 445 A (MATRA COMMUNICATION) 1		1	
	20 December 1991 (1991-12-20) the whole document			
·				
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.	
° Special ca	tegories of cited documents:	*T* later document published after the inte	rnational filing date	
	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance			
"E" earlier o	o be of particular relevance ent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to			
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do	cument is taken alone	
"O" docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an inv document is combined with one or mo	rentive step when the re other such docu-	
"P" docume	means ent published prior to the international filing date but aan the priority date claimed	ments, such combination being obvious in the art. *& document member of the same patent in the same patent	•	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea		
1	3 April 2005	20/04/2005		
Name and r	mailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Degraeve, A		

INTERNIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Confication No
PCT/EP2004/053063

Patent documer cited in search rep		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19721057	7 A	26-11-1998	DE	19721057	4 1	26-11-1998
FR 2824018	Α	31-10-2002	FR	2824018 /		31-10-2002
			BR CA	0205103 <i> </i> 2414244 <i> </i>	•	20-05-2003 07-11-2002
			EP WO	1382011 / 02089052 /		21-01-2004 07-11-2002
			US	2003168514		11-09-2003
FR 2663445	A	20-12-1991	FR	2663445 <i>f</i>	. –	20-12-1991
			EP	0467726 <i>F</i>	41 	22-01-1992

RAPPORT DE RECHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/EP2004/053063

			.,
A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G06K19/077		
Selon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB	
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
Documentar CIB 7	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d G06K	de classement)	
Documental	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porlé la recherche
Base de doi	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (r	nom de la base de données, et si réalisat	ole, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, IBM-TDB, INSPE	CC	
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 197 21 057 A (GIESECKE & DEVRIE 26 novembre 1998 (1998–11–26) abrégé; revendication 13	NT GMBH)	1
Α	FR 2 824 018 A (ARJO WIGGINS SA) 31 octobre 2002 (2002-10-31) page 8, ligne 13 - page 10, ligne figures 1-3	12;	1
А	FR 2 663 445 A (MATRA COMMUNICATIO 20 décembre 1991 (1991-12-20) le document en entier 	ON)	1
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
"A" docume consid "E" docume ou apr "L" docume priorité autre c' "O" docume une ex	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de é ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à cposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais leurement à la date de priorité revendiquée	document ultérieur publié après la date date de priorité et n'appartenenant pat technique perlinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'i document particulièrement pertinent; l' être considérée comme nouvelle ou cinventive par rapport au document co document particulièrement pertinent; l' ne peut être considérée comme impli lorsque le document est associé à un documents de même nature, cette co pour une personne du métier document qui fait partie de la même fa	as à l'état de la omprendre le principe nomprendre le principe novention inven tion revendiquée ne peut comme impliquant une activité nasidéré isolément inven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieurs autres mbinaison étant évidente mille de brevets
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée 3 avril 2005	Date d'expédition du présent rapport d	le recherche internationale
Nom et adre	osse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Europée de Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Degraeve, A	

RAPPORT DE RECHI

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No PCT/EP2004/053063

	iment brevet cité port de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE	19721057	Α	26-11-1998	DE	19721057 A1	26-11-1998
FR	2824018	A	31-10-2002	FR BR CA EP WO US	2824018 A1 0205103 A 2414244 A1 1382011 A1 02089052 A1 2003168514 A1	31-10-2002 20-05-2003 07-11-2002 21-01-2004 07-11-2002 11-09-2003
FR	2663445	Α	20-12-1991	FR EP	2663445 A1 0467726 A1	20—12—1991 22—01—1992